

HK 60

ARAÇ ÜSTÜ KATLANABİLİR BOMLU HİDROLİK VİNÇ



KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 60 L5				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,84	11735	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كمان	Макс. длина гидравлических стрел	15,86 m
6,84	7800	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	21,28 m
8,93	5010	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
11,13	3465	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
13,42	2590	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	7,62 m
15,86	1750	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الحد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	5
18,52	1540	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел	2
21,28	1165					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 60 L6				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,93	11100	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كمان	Макс. длина гидравлических стрел	18,45 m
6,93	7500	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	24,07 m
9,02	4800	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
11,22	3350	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
13,51	2400	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	7,62 m
15,91	2050	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الحد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	6
18,45	1450	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел	2
21,21	1000					
24,07	800					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 60 YK5				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,24	13925	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كمان	Макс. длина гидравлических стрел	12,66 m
5,69	10225	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	17,08 m
7,23	7680	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
8,92	5615	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
10,72	4355	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	7,62 m
12,66	2965	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الحد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	5
14,82	2785	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел	2
17,08	2220					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 60 YK6				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,33	13385	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كمان	Макс. длина гидравлических стрел	14,75 m
5,78	9760	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	19,37 m
7,32	7250	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
9,02	5210	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
10,81	3965	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	5,16 m
12,71	3165	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الحد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	6
14,75	2625	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел	2
17,01	2090					
19,37	1680					



TRUCKMOUNTEDKNUCKLEBOOMCRANE

جرثقیل بوم خمیده پشت کامیونی

Кран-манипулятор