

HK 90

ARAÇ ÜSTÜ KATLANABİLİR BOMLU HİDROLİK VİNÇ



TRUCKMOUNTEDKNUCKLEBOOMCRANE

جرثقیل بوم خمیده پشت کامیونی

Кран-манипулятор

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 90 L5				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,87	18950	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел	15,68 m
6,75	12250	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	21,1 m
8,78	8560	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
10,96	6300	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
13,25	5250	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	8,38 m
15,68	4350	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	5
18,37	2710	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел	2
21,09	2100					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 90 L6				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,92	18000	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел	18,27 m
6,81	12630	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	23,89 m
8,85	8800	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
11,04	6650	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
13,34	5300	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	8,38 m
15,73	4340	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	6
18,27	3650	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел	2
21,03	2520					
23,89	2020					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 90 YK5				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,22	20115	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел	12,63 m
5,66	11970	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	17,05 m
7,2	8010	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
8,89	5735	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
10,69	4385	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	8,38 m
12,63	3540	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	5
14,79	2715	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел	2
17,05	2140					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 90 YK6				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,34	19020	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел	14,74 m
5,78	11255	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	19,36 m
7,32	7415	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
9,01	5185	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
10,81	3855	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	8,38 m
12,7	3025	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	6
14,74	2495	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел	2
17	1925					
19,36	1515					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 90 YKL5				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,55	18600	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел	14,31 m
6,29	10335	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	19,23 m
8,13	6570	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
10,07	4565	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
12,12	3420	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	8,38 m
14,31	2735	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	5
16,71	2035	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел	2
19,23	1555					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 90 YKL6				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,81	19270	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел	16,67 m
6,55	13530	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	21,78 m
8,39	9710	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
10,34	7580	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
12,38	6380	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	8,38 m
14,53	5550	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	6
16,76	4160	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел	2
19,22	3350					
21,78	2540					

HK 90

ARAÇ ÜSTÜ KATLANABİLİR BOMLU HİDROLİK VİNÇ



KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 90 L5				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,87	18950	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كاز	Макс. длина гидравлических стрел	15,68 m
6,75	12250	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	21,09 m
8,78	8560	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
10,96	6300	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
13,25	5250	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	8,38 m
15,68	4350	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الحد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	5
18,37	2710	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأذرع	Кол-во механических стрел	2
21,09	2100					

		+L4				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
19,45	1710	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كاز	Макс. длина гидравлических стрел	28,09 m
21,46	1400	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	33,2 m
23,56	1210	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
25,75	1000	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الحد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	4
28,09	800	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأذرع	Кол-во механических стрел	2
30,65	600					
33,2	400					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 90 L6				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,92	18000	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كاز	Макс. длина гидравлических стрел	18,27 m
6,81	12630	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	23,89 m
8,85	8800	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
11,04	6650	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
13,34	5300	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	8,38 m
15,73	4340	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الحد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	6
18,27	3650	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأذرع	Кол-во механических стрел	2
21,03	2520					
23,89	2020					

		+L4				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
21,66	1100	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كاز	Макс. длина гидравлических стрел	30,6 m
24	980	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	35,5 m
26,1	800	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
28,3	750	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الحد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	4
30,6	650	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأذرع	Кол-во механических стрел	2
33,1	500					
35,5	350					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 90 L7				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
5,16	19000	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كاز	Макс. длина гидравлических стрел	21,06 m
6,96	11050	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	26,80 m
9,06	8050	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
11,26	6110	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
13,56	4760	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	8,38 m
15,96	3760	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الحد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	7
18,46	3000	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأذرع	Кол-во механических стрел	2
21,06	2390					
23,87	1750					
26,80	920					



TRUCKMOUNTEDKNUCKLEBOOMCRANE

جرثقیل بوم خمیده پشت کامیونی

Кран-манипулятор